

Bębnowy czy tarczowy?

Dodano: 07.06.2015

Dwa rębaki z systemem kontrolowanego podawania gałęzi, napędzane silnikiem diesla Kubota o mocy 84 KM to Altec CFD 1217 i Altec DC 1317. Pierwszy z nich - jest rębakiem bębnowym, drugi model to rębak tarczowy.



Rębakiem bębnowym Altec CFD 1217 możemy zrębkować materiał o maksymalnej średnicy do 30,5 cm.

Maszyna ta waży 2450 kg, ma 4840 mm długości i 2007 mm szerokości. Rolka podająca ma średnicę 229 mm.

Bęben tnący rębaka ma średnicę 534 mm i jest wyważony dynamicznie. Noże tnące są dwustronne i symetrycznie ułożone.

Rębak tarczowym Altec DC 1317 zezrębkujemy materiał o średnicy do 33 cm. Model ten waży 2550 kg, ma 5320 mm długości i 2005 mm szerokości. Rolka podająca ma średnicę 190 mm, tarcza tnąca 1016 mm. Cztery, dwustronne noże tnące są rozłożone symetrycznie.

Prędkość podawania materiału w rębaku tarczowym jak i bębnowym wynosi 37 m/min. Rębak tarczowy Altec DC 1317 posiada dodatkowy siłownik o niskim profilu do wspomagania wprowadzania materiału.

Oba rębaki posiadają Elektroniczny System Kontroli Podawania oraz dla bezpieczeństwa operatora ? Bar Panic ? wyłącznik w kolorze czerwonym.

Wysokość komina wyrzutowego jest ręcznie regulowana, tak samo jak jego obrót aż o 360 stopni.

Źródło/zdjęcia: [arcon](#)

Opr. KG

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.