

Rębak CIP 2200 PTO "FOREST"

Dodano: 21.05.2015

Rębak o solidnej monolitycznej konstrukcji i wadze 1 100 kg (seryjne wyposażenie), jest przeznaczony do pracy z ciągnikami rolniczymi i leśnymi posiadającymi WOM o obrotach 1000 obrot./min. Dwa walce podające zasilane są z hydrauliki ciągnika ?...



Rębak o solidnej monolitycznej konstrukcji i wadze 1 100 kg (seryjne wyposażenie), jest przeznaczony do pracy z ciągnikami rolniczymi i leśnymi posiadającymi WOM o obrotach 1000 obrot./min. Dwa walce podające zasilane są z hydrauliki ciągnika ? jednostki napędowej. Wydajny układ tnący, kontrolowany przez system No-Stress, rozdrabnia gałęzie o średnicy do 220 mm, produkując 14-20 m³ zrębka na godzinę. Uruchomienie wirnika wysokimi obrotami z napędu traktora zwiększa wydajność maszyny. Finalne wyposażenie jest konfigurowane do indywidualnych potrzeb i konkretnego zakresu pracy. Rekomendowaną formą transportu jest podwozie z podłączeniem trójpunktowym.

? Napęd ? jednostką napędową CIP 2200 PTO ?FOREST? jest silnik traktora z WOM 1 000 obrot./min i mocy 58,8 kW.

? System roboczy ? sprawne podawanie surowca umożliwiają 2 poziome wałki zasilane hydrauliką z traktora. Surowiec jest następnie rozdrabniany przez solidną tarczę o grubości 30-40 mm z 2 nożami pracującą na zasadzie koła zamachowego. System rozdrabniania może być połączony z systemem rafinacji i kalibrowania surowca na podwójnym dysku, którego efektem jest równy zrębek.

? Wielkość surowca do rozdrobnienia ? pnie i gałęzie o średnicy do 220 mm.

? Zrębki ? CIP 2200 produkuje zrębki o regulowanych wymiarach 5 ? 30mm, które stanowią biomasę opałową dla kotłów grzewczych z automatycznym podawaniem paliwa. Mogą być także

wykorzystywane w ogrodzie (ściółkowanie) i, zależnie od właściwości drewna ? w przemyśle.

? Wydajność ? 14 - 20 m³/h, zależnie od materiału i szybkości podawania.

? Bezpieczeństwo ? elektroniczny system No-Stress steruje hydraulicznym podawaniem materiału drzewnego i zabezpiecza maszynę przed przeciążeniem układu napędowego. W przypadku spadku obrotów silnika, czujnik powoduje spowolnienie obrotów wałków podających do momentu, gdy silnik odzyska robocze ustawienia obrotów.

? Komfort użytkowania ? maszyna jest stabilna, bezpieczna i łatwa w obsłudze. Szybkie i płynne podawanie surowca i wyładunek zapewnia obszerna gardziel (szer. 124 cm x wys. 72 cm) i rura obrotowa (wys. 3 000 mm). Regulacja obrotowego kanału wyrzutu umożliwia gromadzenie zrębka w konkretnym miejscu.

? Niskie koszty eksploatacji ? spawana konstrukcja maszyny, wysoka wydajność i niezawodność zapewniają wieloletnie użytkowanie maszyny oraz zmniejszanie kosztów eksploatacji.

? Zindywidualizowana konfiguracja ? finalne wyposażenie CIP 2200 może być dostosowane do konkretnych potrzeb - instalacja na wybranej przyczepie, wybrany model silnika i akcesoria.

? Dodatkowe akcesoria - lakierowanie wyciszające, przegroda wyciszająca do zasobnika załadunkowego, wirnik specjalny 4-łopatkowy z sitem na wyjściu do rafinacji, sito rafinacyjne, żuraw obrotowy załadunkowy ze szczypcami i nóżkami stabilizacyjnymi.

Źródło: [mojahonda](#)

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.